



## SAMAGROW 4-3-3 ● ● ●



### COMPOSITION

Granulés d'engrais organique composés de 100 % de fientes de volaille sèches et pures. Exempt de semences de mauvaises herbes, d'insectes et de germes pathogènes grâce à une pasteurisation rigoureusement contrôlée durant le compostage (Règlement européen [CE] no 1069/2009).

### ANALYSE

88% de matière sèche  
65% de matière organique  
4% N (90% organique et 10% ammoniacal)  
3% P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>  
2,7% K<sub>2</sub>O  
8% CaO  
Rapport C/N: 9  
pH: 6,5

|                    |
|--------------------|
| 1% MgO             |
| 1% SO <sub>4</sub> |

Diamètre des granulés: 4 mm  
Poids spécifique: 0,75 kg/l

### UTILISATION

Culture maraîchère, viticulture, culture fruitière, gazon et terrains de sport, pépinières et horticulture.

### LIVRAISON

En vrac, en big bags de 500 à 1250 kg ou en sacs de 20 à 25 kg. de 25 kg.

### AVANTAGES

- ✓ engrais écologique, sain et durable
- ✓ riche en matière organique
  - + meilleure qualité du sol
  - + formation de humus
  - + amélioration de l'activité microbologique, de la structure, de l'aération et de la capacité de rétention en eau du sol
  - + stimulation du développement des racines
- ✓ nombreux oligo-éléments (Fe, Mn, B, Mo, Zn et Cu)
  - + des éléments constitutifs de la plante
  - + nécessaires à la gestion de l'eau, la photosynthèse, la division cellulaire, la fertilité et du métabolisme des protéines de la plante
- ✓ teneurs organiques des minéraux élevées
  - + Les nutriments se libèrent de manière progressive et prolongée
  - + Pas de lessivage
  - + Pas de risque de brûlure pour les feuilles et les racines
- ✓ installation de production moderne
  - + des granulés d'engrais de très haute qualité
  - + inodores
- ✓ possibilité d'enrichir en engrais minéraux ou organiques, en acides humiques, en acides aminés ou en mélasse

.....

Ce produit répond aux conditions de la réglementation européenne (CE) no 1069/2009 qui réglemente, avec le règlement d'exécution (CE) no 142/2011, l'utilisation des sous-produits animaux. Il répond aussi aux exigences de la norme française NF U 42-001.